AquaNess

V 141215

V1 & V3
Instructions d'assemblage

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

AquaNess

V 141215

PIECES

Cadre **A**	Guidon **C** et entretoise	Selle **D**
		
x1	x1	x1

Contenu du petit carton :

Pied avant **E**	vis et rondelle **B1** et **B2**	Pied arrière **F**
		
x1	x2 fixées sur chaque pied	x1

Manivelle **G1**	Manivelle **G2**	Cale-pied **H**	Pale rectangulaire **I**
			
x1	x1	x2	x4

Contenu du sachet transparent :

Vis M5 **J**	Vis M6 **K**	Ecrou M5 **L**	Ecrou M6 **M**
x4	x8	x4	x8
Rondelle large **N**	Rondelle **O**	Sangle **P**	
			X
x8	x8	x2	

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

AquaNess

V 141215

I. Assemblage des pieds E et F sur le cadre A

1	2
Dévisser **B1** puis emmancher **E** 	Revisser **B1** 
3	**4**
Dévisser **B2** puis emmancher **F** 	Revisser **B2**

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

II. Assemblage du pédalier (G1/G2) sur cadre A

5	6
Manivelle **G2**  	 Insérer G2 dans A 
7	**8**
Insérer **G1** sur l'axe de **G2**  	Verrouiller **G1** avec **G2** 

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

III. Fixation des cale-pieds H sur pédales G1/G2

9	10
	Visser **L** sur **J** 



www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

IV. Fixation des pales I sur les pédales G

11	12
Superposer deux pales **I**  Découpe vers l'extérieur	Présenter **I** sous **G** 
13	**14**
	Assembler sans serrer **K** et **M** 

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

15	16
Coulisser **I** et régler la résistance choisie Mini  Maxi 	Visser maintenant **L** et **M** 

V. Mise en place de la sangle P

17	18
Passer P par H et G 	Glisser P dans sa boucle

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

VI. Assemblage du guidon C sur cadre A

19	20
Enlever les vis de la potence fixée sur le cadre A 	Placer C avec entretoise centrée et replacer les vis 

VII. Ajuster la selle D

21	Votre vélo est prêt ; bonne séance d'aquabiking !
	

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747

AquaNess

V 141215

CONSEILS D'ENTRETIEN

Vous venez de découvrir votre nouveau vélo de piscine ou votre tapis de jogging ***AquaNess.***
Nous vous remercions de votre confiance
Et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la pratique de

l'aquabiking ou de l'aquajogging.

Vous trouverez ci-après quelques conseils afin de conserver votre appareil dans les meilleures conditions.

IMPORTANT => avant chaque immersion : vérifiez le pH de l'eau du bassin ! <=

Le ***pH****, ou potentiel hydrogène, représente la concentration de l'eau en ions hydrogènes. Le taux de pH est compris entre 0 et 14 ; l'eau de la piscine doit être neutre ou légèrement basique.*
Le taux idéal admis est un ***pH*** *de* ***7,4***

ATTENTION => La garantie ne s'appliquera pas si un pH déséquilibré est la cause d'éventuelles altérations de la peinture, du cadre en aluminium ou de la boulonnerie inox <=

- Dès que le vélo ou le tapis est sorti du bassin **: rincez** votre ***AquaNess*** à l'eau douce, y compris sous la selle, et **essuyez-le** de préférence

- Les dosages manuels des produits chimiques ou de traitements de choc ne doivent pas s'effectuer près de l'***AquaNess***, afin d'éviter de fortes concentrations ou de tâches produites par les éclaboussures. Eloignez le vélo lors de ces traitements.

- Attention à ne pas laisser tomber votre ***AquaNess***, évitez tout choc. Les impacts sur la peinture ou une déformation du cadre dus à un choc ne donnent pas droit à l'application de la garantie.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez votre ***AquaNess*** *dans un local sec et ventilé*

Tout manquement aux conseils d'entretien ci-dessus annule la garantie.

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication (cadre, guidon, pédalier)

Garantie 6 mois pour les pièces d'usure (poignées, sangles, selle…)

www.aquaness.fr
PM Industrie sarl, fabricant - 18, rue de la bergerie F-67310 Allenwiller
tel +33/03 88 02 00 57 fax +33/03 88 71 00 53
aquaness.france@aquaness.fr
Siret 4534774700035 - TVA FR08 453477747